

Montageanleitung

Pendeltür FK-M250

Die Montage sollte in folgender Reihenfolge durchgeführt werden:

1. Toröffnung auf Maßgenauigkeit in Übereinstimmung mit den Tormaßen prüfen.
2. Prüfen ob Fahrbahnen / Boden waagrecht verläuft. Bei nicht waagrecht verlaufender Fahrbahn ist es zweckmäßig immer den Flügel zuerst zu montieren, an der Seite die Fahrbahn höher liegt.
3. Zuerst das obere Lager montieren.
Torflügelrahmen mit unterer und oberer Lagerhalteplatte lot- und waagrecht in der Laibung aufstellen und befestigen.
(anschrauben oder anschweißen)

ACHTUNG! Das obere Lager, wenn möglich auch im Sturz befestigen!

4. **Hinweis: Die Feder ist bereits vorgespannt! Wenn eine andere Blattspannung erreicht werden soll, siehe separates Blatt „Einstellung der Schließkraft“.**
5. Einstellen des Türflügels:
Torflügel mittels der beiden Justierschrauben am Anschlagzapfen in eine exakte Mittelstellung bringen. Die Justierschrauben mit Kontermuttern sichern.
6. Der Luftspalt zwischen Torblattunterkante und Fußboden sollte mindestens 5 mm betragen. Da PVC-Material sich infolge von Wärme dehnt, ist das Torblatt je nach Temperatur nachzuschneiden.
7. Achten Sie auf festen Sitz sämtlicher Schrauben und Bolzen.