

Montageanleitung

Pendeltür FK-M300 mit Flacheisen

Die Montage sollte in folgender Reihenfolge durchgeführt werden:

1. Toröffnung auf Maßgenauigkeit in Übereinstimmung mit den Tormaßen prüfen.
2. Prüfen ob Fahrbahnen / Boden waagrecht verläuft. Bei nicht waagrecht verlaufender Fahrbahn ist es zweckmäßig immer den Flügel zuerst zu montieren, an der Seite die Fahrbahn höher liegt.
3. Zunächst das Flacheisen 80 x 8 mm in der Laibung ausrichten und anschrauben oder anschweißen. Anschließend den Torflügelrahmen mit unterer und oberer Lagerhalteplatte lot- und waagrecht in der Laibung aufstellen und befestigen.
(anschrauben oder anschweißen)

ACHTUNG! Das obere Lager, wenn möglich auch im Sturz befestigen!

4. **Hinweis: Die Feder ist bereits vorgespannt! Wenn eine andere Blattspannung erreicht werden soll, siehe separates Blatt „Einstellung der Schließkraft“.**
5. Einstellen des Türflügels:
Torflügel mittels der beiden Justierschrauben am Anschlagzapfen in eine exakte Mittelstellung bringen. Die Justierschrauben mit Kontermuttern sichern.
6. Der Luftspalt zwischen Torblattunterkante und Fußboden sollte mindestens 5 mm betragen. Da PVC-Material sich infolge von Wärme dehnt, ist das Torblatt je nach Temperatur nachzuschneiden.
7. Achten Sie auf festen Sitz sämtlicher Schrauben und Bolzen.