

Montageanleitung FK – M300 mit Flachzarge

Die Montage sollte in folgender Reihenfolge durchgeführt werden:

- 1.) Toröffnung auf Lot- und Maßgenauigkeit in Übereinstimmung mit den Tormaßen prüfen.
- 2.) Prüfen ob Fahrbahn / Boden waagrecht verläuft. Bei nicht waagrecht verlaufender Fahrbahn ist es zweckmäßig immer den Flügel zuerst zu montieren, an welcher Seite die Fahrbahn am höchsten liegt.
3. a) Komplett-Montage (Torflügel und Flachzarge fertig montiert).
Torflügel aufstellen und ausrichten. Anschließend Flachzarge in der Leibung befestigen.
Das obere Lager wenn möglich auch im Sturz befestigen!
3. b) Flachzarge mit Türflügel einzeln befestigen.
Flachzarge in der Leibung ausrichten und befestigen.
Türflügel mit dem unteren und oberen Lager an die Flachzarge anschrauben.
Das obere Lager wenn möglich auch im Sturz befestigen!
- 4.) Spannen und Einjustieren des Federschließers: *
In die Spannbuchse werden 2 Spannstifte in 2 der 6 Bohrungen Durchmesser 8 eingesteckt und mit einem Verlängerungsrohr entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht. Gewindestift M8 mit Innensechskant demontieren.
Die Spannbüchse weiter entgegen dem Uhrzeigersinn drehen bis die erforderliche/ gewünschte Schließkraft erreicht ist. Gewindestift wieder einsetzen.
Torflügel mittels der beiden Justierschrauben am Anschlagzapfen in eine exakte Mittelstellung bringen. Die Justierschrauben mit Kontermuttern sichern.
Das Entspannen der Schließer erfolgt in umgekehrter Weise sinngemäß wie vorstehend beschrieben.
*** Nur erforderlich, wenn eine andere Blattspannung erreicht werden soll.
Die Feder ist bereits vorgespannt.**
- 5.) Achten Sie auf festen Sitz sämtlicher Schrauben und Bolzen!!!

Pendeltür FK-M300 mit Flachzarge

bis Torgröße 3000 x 3000

