

Montageanleitung Pendeltür FK-S450

Die Montage sollte in folgender Reihenfolge durchgeführt werden:

- 1.) Toröffnung auf Lot- und Maßgenauigkeit in Übereinstimmung mit den Tormaßen prüfen.
- 2.) Prüfen ob Fahrbahn/Boden waagrecht verläuft. Bei nicht waagrecht verlaufender Fahrbahn ist es zweckmäßig immer den Flügel zuerst zu montieren, an welcher Seite die Fahrbahn am höchsten liegt.
- 3.) Zunächst das Flacheisen 80 x 10 mm in der Leibung ausrichten, anschrauben oder anschweißen. Anschließend den Torflügel mit dem oberen und unterem Lager am Flacheisen verschrauben.
ACHTUNG!! Das obere Lager auch im Sturz befestigen!
- 4.) Spannen und Einjustieren des Federschließers: *
In die Spannbuchse werden 2 Spannstifte in 2 der 6 Bohrungen Durchm. 8 eingesteckt und mit einem Verlängerungsrohr entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht. Gewindestift M8 mit Innensechskant demontieren.
Die Spannbüchse weiter entgegen dem Uhrzeigersinn drehen bis die erforderliche/ gewünschte Schließkraft erreicht ist. Gewindestift wieder einsetzen.
Torflügel mittels der beiden Justierschrauben am Anschlagzapfen in eine exakte Mittelstellung bringen. Die Justierschrauben mit Kontermuttern sichern.
Das Entspannen der Schließer erfolgt in umgekehrter Weise sinngemäß wie vorstehend verschrieben.

* Federschließe ist vorgespannt, nur bei gewünschter Änderung der Blattspannung Pos. 4 gem. Beschreibung durchführen

FK - S450

ab Torgröße 3000 x 3000 mm

