

# Technische Daten

## Schnelllaufrolltor Tortyp S 2020 SEL

### Größenbereich

Breite (LDB) max.	5000 mm
Höhe (LDH) max.	6000 mm

---

### Geschwindigkeit

mit serienmäßiger FU-Steuerung BK 150 FUE H

Öffnen max.	2,0 m/s
Schließen max.	0,8 m/s

Optionale Steuerung AS 500 FUE H

Öffnen max.	3,0 m/s
Schließen max.	0,8 m/s

---

### Notöffnung

Handkurbel

Optional: automatische Toröffnung über USV  
bei Stromausfall (BK 150 FUE H USV, 230 V),  
Gegengewichte mit Pufferbatterie

---

### Behang

Federstahl-Windsicherung mit seitlichen  
Doppel-Laufrollen und Zugmechanismus

Dicke Gewebe	1,5 mm
Dicke Sichtfeld	2,0 mm

---

### Widerstand gegen Windlast (EN 12424)

Mit Aluminium-Bodenprofil	Klasse 2 max. 100 km/h
---------------------------	------------------------

---

## **Behangfarben**

RAL 1018	Zinngelb
RAL 2004	Reinorange
RAL 3002	Karminrot
RAL 5010	Enzianblau
RAL 7038	Achatgrau

---